



## La Remise en Route

### Préparer & Nettoyer la piscine

#### L'équilibre de l'eau :

Vérifier que le TAC (titre alcalinité complet) est situé entre 80 et 120 mg/l (voir fiche annexe) sinon réajuster celui-ci avec de l'alcanal HTH

#### Le traitement de l'eau :

Analyser l'eau avec votre trousse d'analyse :

Ajuster le pH à 7,2 si nécessaire avec du **pH -**

Réguler votre taux de chlore lent avec les **galets 200 gr HTH ou stick HTH**

48 heures après :

Effectuer une chloration choc avec **HTH choc poudre** sans stabilisant (gamme rouge), floculer (avec un filtre à sable ou à cartouche avec **FLOVIL**) et mettre la filtration en continu pendant 24 h.

24 heures ou 48 heures après : **effectuer un lavage de filtre**

#### Le bassin :

Passer le balai aspirateur

Nettoyer la ligne d'eau avec HTH **Borkler gel**

**Lorsque les analyses chlore et pH seront bonnes, traiter le bassin avec de l'anticalcaire.**

Détartrer le filtre à sable (voir notice annexe)

### Passer en horaires de filtration d'été :

De 14 à 20 °C = ½ température de l'eau  
Au-delà de 20 °C = 2/3 température de l'eau

**Bonne baignade**

**Pendant la saison penser à effectuer une chloration de choc tous les 15 jours en alternance avec l'anti algue Super Kléral HTH.**